



基本信息	煤矿名称		内蒙古源源能源集团有限责任公司露天煤矿958采区				
	行政区域		通辽市霍林郭勒市沙尔呼热镇	煤矿状态	正常生产		
	上级公司		源源能源集团有限责任公司露天煤矿958采区	煤矿分类	B		
	煤矿类型		乡镇煤矿	标准化等级	二级		
证照情况	证件名称		证照编号	有效期起	有效期至		
	营业执照		91150500939537089P	20010312	长期		
	采矿许可证		C1500002009071120028845	20200914	20270914		
	安全生产许可证		(蒙)MK安许证字(2012G014)	20200924	20230924		
人员信息	矿长	总工程师	安全副矿长	生产副矿长	机电副矿长		
	史宏义	郭大勇	刘威	国军	王静军		
	从业人员数量	安全管理人员	特种作业人员	其他从业人员	最大单班入坑人数		
	347	5	7	300	80		
开采条件	主采煤层	煤层编号	6	8	10	11	14
		厚度	8.56	6.85	5	8.56	6.44
		倾角	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜	缓倾斜
		煤种	HM	HM	HM	HM	HM
		是否现采煤层	否	是	否	否	否
		自燃倾向性	容易自燃	容易自燃	容易自燃	容易自燃	容易自燃
		自燃发火期	2个月	2个月	2个月	2个月	2个月
主要生产要素	设计生产能力		核定生产能力	开采工艺	境界剥采比	生产剥采比	
	180		120	间断开采工艺	4.08	7.89	
	采区数量		生产采区名称	是否内排	最大开采深度	采场最低标高	
	1		850	否	200	670	
工作面参数	采煤	采煤台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角	
		2	8/8	20/20	40/45	70/30	
	剥离	剥离台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角	
		4	10/10	20/20	40/45	70/30	
	排土	外排土场个数	台阶高度	排土带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角	
1		20/18	20/20	40/50	33/22		
主要设备	钻爆设备型号		无		设备台数	0	
	采剥设备型号		ZX690LCH-7A		设备台数	10	
	运输设备型号		WT105		设备台数	50	
	排土设备型号		山推SD32		设备台数	2	
边坡情况	采掘场最终边坡角	排土场最终边坡角	运输道路最大纵坡	运输道路路面宽度	边坡监测系统点数		
	26/26	22/21	8/6	20/20	71		
其他信息	附属选煤厂		无				
	爆破工程情况		无				
	委外管理情况		无				